



LE LAVAGE MANUEL DES SOLS

Le lavage manuel des sols est une opération d'entretien indispensable afin de débarrasser les sols des salissures adhérentes. Il intervient après le balayage humide qui a laissé les sols dépourvus de salissures non adhérentes. Le lavage manuel des sols permet de rendre le sol visuellement propre et sanitaire conforme en ôtant les contaminations microbiologiques éventuelles.

LE MATÉRIEL

- Une tenue de travail adaptée
- Un balai rasant ou un balai Faubert
- Un chariot de bionettoyage adapté avec un seau rouge, un seau bleu et une presse d'essorage
- Du détergent adapté à la surface

PROTOCOLE

AVANT L'INTERVENTION

- Se laver les mains et mettre sa tenue professionnelle
- Préparer son matériel adapté aux lieux

Préparation de la pièce

- Aérer la pièce.
- Dépoussiérer les surfaces hors sol, et enlever les éléments adhérents
- Ranger la pièce, ramasser les plus gros éléments
- Libérer de l'espace afin de faciliter le passage. Bouger les éléments légers (par exemple mettre les chaises sur les tables, déplacer les petits mobiliers légers...)



Lire attentivement les consignes de sécurité et de dosage sur les produits utilisés
Utiliser des EPI (gants...)



Cas du balai Faubert :

- Prendre le balai par le manche, le retourner et coincer le bout entre ses pieds pour le stabiliser.
- Ouvrir la pince du balai en haut et positionner les franges à cheval sur la pince puis la refermer fermement sur les franges afin de l'immobiliser. Il faut que les franges se placent de part et d'autre du balai via une bande plate qui se positionne au milieu sur la pince.
- Remettre le balai à l'endroit et procéder au lavage de la zone d'intervention

Cas du balai rasant :

- De la même manière que pour le balai Faubert, prendre le balai par le manche et le retourner en le coinçant entre ses pieds.
- Mettre devant soi la semelle du balai rasant qui se présente sous la forme d'une plaque solide pliée en deux avec deux pinces de part et d'autre des extrémités de la semelle.
- Prendre un bandeau équipé de languette aux extrémités et positionner l'une des languettes sous la pince en gardant le côté « lavant » du bandeau vers soi puis pincer la languette afin de la maintenir fermement d'un côté de la semelle.
- Procéder de la même manière de l'autre côté en fixant la languette de l'autre côté de la semelle sans faire tourner le bandeau qui doit ensuite rester plat sur la semelle allongée.
- Retourner le balai et le poser à terre vivement afin de mettre le bandeau à plat.
- Appuyer sur le bouton de verrouillage de la semelle afin qu'elle ne se replie pas en déplaçant le balai.

L'INTERVENTION

- Commencer par détourner la zone d'intervention.
- Continuer en effectuant le lavage de la zone en partant du fond de la pièce vers la porte en réalisant des S (technique de la godille)
- Rincer le sol pour éliminer les éventuels restes de produits
 - Décrocher le bandeau ou bien les franges et les mettre dans le seau (ou dans un bac à linge sale pour un lavage à 90°C)

 Faire chevaucher les bandes de passage parallèles pour ne pas oublier de zones entre deux bandes.
Attention à sa posture : bien droit et les genoux pliés.

APRÈS L'INTERVENTION

- Ranger la pièce
- Réaliser un contrôle visuel du résultat final afin de vérifier l'absence de traces et de salissures.
- Laver le matériel avec une lavette propre (seaux, chariot, balai, brosse...)
- Se laver les mains
- Ranger la pièce.

 Le contrôle permet de s'assurer l'absence de salissures et à vérifier que le sol ne soit pas collant et ne nécessite pas un nouveau rinçage.