

# TECHNIQUE DE BIONETTOYAGE **DES PARTIES SANITAIRES**

Le bionettoyage des parties sanitaires sert à enlever les salissures adhérentes visibles et les bio contaminants invisibles des parties sanitaires, zones a haute charge bactériologique. Le but du bionettoyage est d'assurer l'élimination des salissures adhérentes visibles et les bio-contaminants invisibles sur les surfaces vitrées, assurant propreté et hygiène.

## LE MATÉRIEL

- Un chariot de bionettoyage équipé.
- Deux lavettes rouges et une autre d'une couleur différente.
- Un vaporisateur ou un seau d'eau avec le produit détergent désinfectant.
- Produit détergent désinfectant.

## PROTOCOLE

#### **AVANT L'INTERVENTION**

- Se laver les mains et mettre sa tenue professionnelle
- Préparer le matériel (adapté aux lieux) selon l'équipement de la structure
- Préparer le produit détergent désinfectant

#### Préparation de la pièce

- Aérer la pièce
- Baliser la zone si besoin avec une balise de sécurité.
- Tirer la chasse d'eau et vider la poubelle.



- Attention à bien utiliser le code couleur préconisé dans la structure.
- Bien lire les fiches techniques des produits utilisés (sécurité et dilution)
  - Utiliser les EPI (équipements de protection individuels)

#### **L'INTERVENTION**

- Commencer par les toilettes :
  - Vider le contenu du réceptacle de la balayette dans les toilettes et tirer la chasse d'eau. Mettre la brosse dans les toilettes.
  - Pulvériser et appliquer le produit détergent désinfectant dans la cuvette et sur l'ensemble en utilisant la lavette rouge (appliquer si besoin un détartrant)
  - Laisser agir le temps préconisé sur la notice technique du produit utilisé.

Suite sur la page 2



- Pendant que le produit agit dans les toilettes, nettoyer les autres parties des sanitaires avec une lavette de couleur différente
  - Commencer par les alentours des toilettes\*
  - Puis l'intérieur du lavabo.
  - Rincer à l'eau claire dans le même ordre avec une lingette différente trempée dans un seau d'eau claire.
  - Nettoyer les accessoires des toilettes et l'intérieur des toilettes
  - Appliquer d'abord la solution avec la lavette rouge sur le distributeur de papier, sur le réservoir de la chasse d'eau et sur l'extérieur de la cuvette,
  - o puis le couvercle de la lunette, la lunette et les rebords.
  - Finir avec la poubelle.
- Procéder au brossage de l'intérieur de la cuvette et rincer en tirant la chasse.
- Rincer à l'eau claire dans le même ordre avec une lingette rouge trempée dans un seau d'eau claire.
- Recharger les distributeurs à savon, à papier à usage unique (ou rouleau en tissu) et changer le sac de la poubelle.
- Finir l'intervention par un balayage humide et un lavage à plat de la zone d'intervention.



- Attention à toujours travailler du plus propre au plus sale.
- \*Les alentours des toilettes: carrelage mural, extérieur des lavabos, accessoires environnants (porte-manteau, porte-serviette, interrupteur, poignée...) mais également les robinets.

### APRÈS L'INTERVENTION

- Mettre les lavettes au lavage (lavage à forte température pour la désinfection) ou les jeter si elles sont à usage unique.
- Réaliser un contrôle visuel du résultat final afin de vérifier l'absence de salissures (un contrôle microbiologique peut être réalisé une fois par semaine avec un outil spécifique comme une lame gélosée ou une boite de contact, afin de vérifier que les surfaces sont correctement désinfectées).
- Désinfecter et ranger le matériel utilisé.
- Se laver les mains.