



LE BIONETTOYAGE DES SURFACES VITRÉES

Le bionettoyage des surfaces vitrées sert à enlever les salissures adhérentes visibles sur les vitres et les bio contaminants invisibles. Le but du bionettoyage est d'assurer l'élimination des salissures adhérentes visibles et les bio-contaminants invisibles sur les surfaces vitrées, assurant propreté et hygiène.

LE MATÉRIEL

- Une tenue de travail adaptée
- Un mouilleur en coton (éventuellement avec une perche télescopique si besoin)
- Une raclette
- Du produit détergent désinfectant adapté aux surfaces vitrées
- Un seau/contenant suffisamment large pour contenir le mouilleur

PROTOCOLE

AVANT L'INTERVENTION

- Se laver les mains et mettre sa tenue professionnelle
- Préparer le matériel selon l'équipement de la structure
- Préparer le produit détergent désinfectant (10 litres de produit en tout après dilution)
-

Préparation de la pièce

- Aérer la pièce
- Positionner une serpillère au bas de la vitre.
- Dépoussiérer l'encadrement de la surface vitrée et enlever les éventuelles salissures adhérentes présentes sur la vitre et sur l'encadrement.



Par défaut, en l'absence d'indication, il est possible de faire une dilution à 1%)



L'INTERVENTION

- Tremper le mouilleur dans la solution détergente désinfectante.
- Essorer afin d'éviter que l'eau ne dégouline trop le long de la vitre.
- Détourer la surface sans oublier les angles.
- Commencer ensuite par le bas de la surface en frottant en spirale.
- Sécher à la raclette pour enlever solution et salissures en faisant glisser la raclette de haut en bas en bandes parallèles se chevauchant sur les 2/3 supérieur de la vitre, puis en essuyant la lame caoutchouc de la raclette avec la lavette à chaque passage.
- Racler latéralement pour nettoyer le tiers inférieur restant et rassembler la solution et les salissures dans le coin final (méthode française).
- Appliquer la lavette sur le contour de la surface vitrée pour une bonne finition.
- Renouveler la même opération de l'autre côté (extérieur) de la surface vitrée.




- Appliquer le mouilleur pour le lavage sur le côté intérieur de la surface d'intervention.
- Si la vitre est en plusieurs carreaux, commencer par les carreaux supérieurs afin d'éviter les dégoulinures qui viendraient resalir la surface inférieure.
- Attention à toujours travailler du plus propre au plus sale.

APRÈS L'INTERVENTION

- Mettre les lavettes au lavage à forte température ou les jeter si elles sont à usage unique.
- Réaliser un contrôle visuel du résultat final afin de vérifier l'absence de salissures, de traces, de coulures éventuelles.
- Nettoyer et ranger le matériel utilisé.
- Se laver les mains.


2 MÉTHODES DE NETTOYAGE DES SURFACES VITRÉES

Méthode à la française



On passe la raclette de façon verticale en s'arrêtant au $\frac{3}{4}$ de la vitre. Quand cette partie est raclée et propre, on passe la raclette sur le $\frac{1}{4}$ restant horizontalement.

Méthode à l'américaine



On passe la raclette du haut vers le bas en faisant un « S ».