

LE DÉPOUSSIÉRAGE MANUEL

des sols

DEFINITION

Le dépoussiérage manuel des sols est un protocole d'entretien qui consiste à éliminer les poussières non adhérentes disséminées sur le sol avec un balayage humide. Le but du balayage humide est de rendre la surface propre, agréable, sécurisée et adaptée à l'hygiène et la santé des enfants et des adultes.

MATERIEL

- Une tenue de travail adaptée
- Un balai trapèze
- Des gazes sèches avec du produit détergent ou bien des gazes pré-imprégnées

METHODE

Action	Ergonomie et sécurité	Attention particulière
<p>Avant l'intervention</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se laver les mains et mettre sa tenue professionnelle • Préparer son matériel : selon l'équipement de la structure : balai rasant (ou balai trapèze), gazes pré-imprégnées ou bien gazes sèches avec détergent adapté (agglutinant) - <p><i>Préparation de la pièce</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dépoussiérer les surfaces hors sol, et enlever les éléments adhérents 	<p>Choisir du matériel adapté aux lieux.</p> <p>Bouger les éléments légers (par exemple mettre les chaises sur les tables, déplacer les petits</p>	<p>S'il s'agit de gazes pré-imprégnées, faire attention à bien refermer le sachet pour éviter leur dessèchement</p> <p>Ramassage des petits éléments et déchets moyens,</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Ranger la pièce, ramasser les plus gros déchets • Libérer de l'espace afin de faciliter le passage en déplaçant les mobiliers mobiles 	mobiliers légers...).	gênant le passage du balai.
<p>L'intervention</p> <ul style="list-style-type: none"> • Préparer la gaze sur le balai : étirer une gaze au sol et poser la semelle du balai dessus, fixer la gaze aux 4 coins de la semelle à l'aide des encoches de façon qu'elle soit bien tendue • Réaliser le détournage de la pièce en passant le balai rasant contre les plinthes le long des murs (technique dite « au poussé ») • Balayer en mettant le grand coté du balai dans le sens de la marche en commençant par le fond de la pièce et en reculant vers la porte. • Déplacer le balai vers soi en faisant des S sur une largeur d'environ 2 mètres en effectuant la technique dite « à la godille » jusqu'à l'entrée • Débarrasser le balai de la gaze : se baisser le dos droit en tenant le balai d'une main et dégager les 4 fixations de la gaze avec l'autre main. 	<p>Se tenir bien droit les mains à hauteur du buste sur le manche du balai.</p> <p>Être mobile et plier les genoux</p>	<p>Il est inutile de mettre plusieurs gazes</p> <p><u>Ne jamais soulever le balai</u> pour éviter la mise en suspension des poussières, <u>ne jamais revenir en arrière</u></p>
<p>Après l'intervention</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maintenir la gaze au sol en soulevant doucement le balai afin de le poser plus loin • Avec les deux mains, replier la gaze en son centre pour enfermer les salissures et jeter à la poubelle. • Réaliser un contrôle visuel du résultat final afin de vérifier l'absence de salissures non adhérentes. • Ranger la pièce 		<p>Maintenir la gaze au sol pour emprisonner les saletés.</p>